门罗在线推出《门罗在线-代理》

为什么《门罗在线–矿工》需要代理?

1.该代理设计是为了解决很多矿工同时工作的情况下保持正常工作。

2.基于极其高性能的 Stratum 协议代理，可以在廉价的云主机上轻松处理超过 10 万个连接，成功将池连接数减少。原来矿池显示为 10 万个矿工的，现池侧变成了 400 个。

3.使用方法与《门罗在线–矿工》相同。

4.能与任何矿池兼容。

5.对其它XMR挖矿软件也都兼容。

为什么情况下需要?

矿机很多，设置起来很麻烦，所以需要代理，这样你就不需要一台一台的去设置矿池地址和钱包地址。

为什么情况下不需要?

只有一两台矿机。

开启、设置代理需要什么?

可能需要一台可以被公共网络访问的虚拟机或云服务器。

下面是使用教程：



门罗在线-代理 (MonroeOnline-Agent)
首选来自 DNS 响应的 IPv6 记录
守护进持 (daemon)
-o
矿池地址 (URL of mining server)
1.
-u
钱包地址 (username for mining server)
2.
-p
具体看矿池，大多是工编号 (password for mining server)
ID
编号 (rig identifier for pool-side statistics)
log File
开启安全连接 (TLS)
TLS设置 (TLS settings)
自动算法 (auto)
保存配置 (Save Config)
3. 启动代理 (Start)
http API
自动识别 (auto)
加载配置 (Load config)
选项 (Options)
门罗在线-代理 (MonroeOnline-Agent)
WORKER NAME | LAST IP | COUNT | ACCEPTED | REJ | 10 MINUTES | 24 HOURS
编号
矿工资源IP
* * * * *
代理正在工作...
proxyIP: 0.0.0.0:3333 [::]:3333
取消代理 Cancel proxy
门罗在线-矿工
-a
自动选择算法 (auto)
1.
安全连接(TLS)
守护进程
-o
矿池地址(必填)...
0.0.0.0:3333
这里写代理地址
-u
钱包地址(必填)，具体看矿池的提现方式，一般都是钱包地址...
2. 这里是编号，如
-p
一般都是矿工编号，具体看矿池规定，默认为 x ...
CPU设置
GPU设置
保存配置 (Save Config)
禁止CPU挖矿
加载配置 (Load config)
-t
用多少CPU线程...
HTTP API
输出"Log"文件
代理设置 (Proxy)
默认自动识别 (auto)
3.
开始干活 (Start)
声明 (statement)

如上图所示。

1.首先，开启代理（填入矿池地址、钱包地址点开始）。
2.然后，矿工连接代理（填入代理地址、和[-u]矿工编号点开始）。
3.最后，几分钟后，代理显示矿工。

最新版下载地址：https://www.mediafire.com/folder/5ftz3rt79ht3k/XMR-Online-Miner